



Більше про
вертикальні конвеєри

РІШЕННЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ЯЩИКІВ

Автоматичні вертикальні підйомники - сильна альтернатива
вантажним ліфтам



Пропускна здатність рішень з вертикальним конвеєром:

	Рішення	Маса вантажу	Висота транспортування	Продуктивність
1	1 поверх, 1 ярус	0,5-35 кг	3 000 мм	365 pph (SC)
2	1 поверх, 2 яруси		3 000 мм	525 pph (DC)
3	1 поверх, 1 ярус		3 000 мм	525 pph (DC)
4	2 поверхи, 1 ярус		3 000 мм, 6 000 мм	525, 406 pph (DC)
5	2 поверхи, 2 яруси		3 000 мм, 6 000 мм	525, 406 pph (DC)

SC (Single Command) – переміщення 1 виробу вгору або вниз за один цикл;
DC (Double Command) – переміщення 1 виробу вгору і 1 виробу вниз за один цикл;
pph – виробу на годину.

ПІДЙОМНИК ПРАЦЮЄ
З ТАКИМИ ВИДАМИ
ТА РОЗМІРАМИ ТАРИ:



300x
300x
50 мм

600x
400x
400 мм


800x
600x
600 мм



Більше про
вертикальні конвеєри

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ТОВАРУ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ

Надійний вертикальний підйомник розроблений спеціально до потреб складів із високим товарообігом. Підходить для всіх типів товарів, у тому числі й крихких. Захисна система унеможлиблює травмування людей під час роботи.



24/7 працює

Працює без відпусток,
обідів та понаднормових

640 циклів/год

Максимальна продуктивність

12 000 мм висота

Транспортує вантаж на потрібну
висоту складу

0,75 м²

Саме стільки складської площі
потребує цей компактний
підйомник

1 раз на рік

Мінімальне технічне
обслуговування

100% match

Відповідає корпоративним
цінностям, є передбачуваним
і економічно ефективним.

3 кВт потужність двигуна

Заощадливе енергоспоживання

Порівняння автоматизованого та мануально переміщення лотків:



Мануальний процес

- 60 лотків/год
- Додатковий персонал
- Ризик нещасних випадків та биття товарів

Ефективність **x1**



Автоматизований

- 500 лотків/год
- Надійність
- Безпека

Ефективність **x8**

